



## Wolver Antifreeze & Coolant Concentrate WG12

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 5 L | 1.5 L

**Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Concentrate** - високоякісний концентрат охолоджувальної рідини для сучасних потужних і високонавантажених бензинових і дизельних двигунів легкової, вантажної, сільськогосподарської техніки, стаціонарних двигунів, що експлуатуються за різних сезонних і кліматичних умов. Особливо рекомендований до застосування у системах охолодження двигунів, виготовлених з алюмінію.

**Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Concentrate** - захищатиме ваш двигун від замерзання, перегріву, корозії, перешкоджатиме утворенню шкідливих відкладень. Забезпечуватиме надійний захист металевих деталей двигуна з чавуну, алюмінію, міді й сталі.

**Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Concentrate** виготовлений на основі моноетиленгліколю і спеціальних антикорозійних присадок. Не містить нітритів, амінів, силікатів, боратів і фосфатів.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:  
WG12

ВІДПОВІДАЄ:  
Audi/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F (G12),  
MB 325.3,  
MAN 324 SNF,  
Ford WSS-M 97B44-D,  
MTU MTL 5048,  
Porsche,  
Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv

### ***Властивості***

- Тривалий і надійний захист від корозії
- Покращена теплопередача
- Зменшує витрати на ремонт систем охолодження
- Використовується для змішаних автопарків: один продукт для легкових, вантажних і будівельних машин
- Завдяки тривалому терміну служби скорочує негативний вплив на навколишнє середовище
- Запобігає піноутворенню
- Неагресивний до шлангів та ущільнювачів

- Неагресивний до лаків

### **Застосування**

Рекомендації щодо застосування: 50% **Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Concentrate** і 50% води, при цьому досягається захист від морозів до -38 ° С. 69% (максимум) **Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Concentrate** і 31% води, при цьому досягається захист від морозів до -68 ° С.

Термін використання: вантажні автомобілі до 500.000 км (приблизно 8.000 год.); легкові автомобілі до 250.000 км (приблизно 2.000 год.); стаціонарні мотори до 32.000 год. (або 5 років) рекомендується заміна рідини через 5 років або по досягненню зазначених інтервалів заміни (дотримуйтесь рекомендацій виробника техніки).

### **Сумісність**

Для того, щоб повністю використовувати переваги **Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Concentrate** рекомендується застосовувати його, не змішуючи з аналогічними продуктами інших виробників. Для виготовлення суміші бажане застосування пом'якшеної води.

### **Таблиця даних**

ПОКАЗНИК	ОД. ВИМ.	ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ
Відносна щільність при 15.6 °С	kg/m <sup>3</sup>	1119
pH значення при 50% розведенні водою	-	8.7
Температура застигання при 50% розведенні водою	°С	-38
Колір	-	червоний

1,5л - банка	4151	4260360941511
5л - банка	4418	4260360944185
60л - бочка	4356	4260360943560
208л - бочка	4433	4260360944338