



Wolver Antifreeze & Coolant Ready to Use WG12

VERPACKUNG

208 L | 10 L | 5 L | 1.5 L

Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Ready to Use - готова до використання високоякісна охолоджувальна рідина для сучасних бензинових і дизельних двигунів легкових, вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, стаціонарних двигунів (в т.ч. двигунів з легких металів), які експлуатуються за будь-яких сезонних і кліматичних умов. Особливо рекомендована до застосування у системах охолодження, виготовлених з алюмінію.

Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Ready to Use - захищатиме ваш двигун від замерзання, перегріву, корозії, запобігатиме утворенню шкідливих відкладень. Забезпечуватиме надійний захист металевих деталей двигуна з чавуну, алюмінію, міді й сталі.

Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Ready to Use виготовлений на основі моноетиленгліколю і спеціальних антикорозійних присадок. Не містить нітритів, амінів, силікатів, боратів і фосфатів.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:
WG12

ВІДПОВІДАЄ:
ASTM D3306 / D4656 / D4985
AUDI, SEAT, SKODA G12, FORD WSS
M97B44-D, GENERAL MOTORS, GM 6277
M, Opel (+B040 1065)
MAN 324 SNF

MB-Freigabe 325.3
PORSCHE, SCANIA
VW TL 774D

Властивості

- Ефективний і тривалий захист від корозії для всіх конструктивних елементів системи охолодження, виготовлених зі сталі, чавуну, алюмінію, міді, латуні, легкоплавкого припою.
- Захист від морозу та перегрівання, який не потребує технічного обслуговування, завдяки вищій температурі закипання.
- Збільшена міцність холодоагенту.
- Зменшує імовірність кавітаційних руйнувань, наприклад, насоса охолоджувальної рідини.
- Неагресивний до лаків.
- Неагресивний до шлангів і ущільнювачів.

- Зменшує імовірність шкідливих відкладень, що призводить до засмічення системи охолодження.
- Запобігає піноутворенню.

Застосування

Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Ready to Use - готовий до застосування продукт. Не змішуйте розчин з іншими типами антифризів. Готовий до застосування **Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use** додавати в охолоджувальну систему техніки в чистому вигляді, не розведеним.

Сумісність

Для якнайповнішого використання переваг **Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Ready to Use**, застосовуйте його не змішуючи з аналогічними продуктами інших виробників.

Таблиця даних

ПОКАЗНИК	ОД. ВИМ.	ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ
Відносна щільність при 15.6 °C	kg/m ³	1072
pH значення	-	8.6
Температура застигання	°C	-38
Колір	-	червоний

1,5л - банка	4414	4260360944147
5л - банка	4343	4260360943430
20л - ведро	4264	4260360942648
208л - бочка	4265	4260360942655