



## Wolver Four Stroke RACING 4T 10W-40

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 1 L

**Wolver Four Stroke Racing 4T 10W-40** - спеціальна напівсинтетична олива для використання в сучасних чотиритактних двигунах двоколісної і малої техніки, в т.ч. гоночної (мотоцикли, скутери, квадроцикли тощо).

**Wolver Four Stroke Racing 4T 10W-40** - відповідає технічним вимогам світових виробників мотоциклів, і підходить для всіх 4-тактних двигунів мотоциклів з повітряним і водяним охолодженням.

СПЕЦИФІКАЦІЇ  
SAE 10W-40  
API SL

ВІДПОВІДАЄ:  
JASO MA-2

### **Властивості**

- Високий захист від зносу
- Екстремальна стійкість до високих температур
- Висока змазує здатність
- Забезпечує чистоту двигуна
- Низька випаровуваність

### **Ефективність**

- Висока надійність
- Відмінні показники при холодному пуску - швидке надходження до точок змащування
- Перешкоджає відкладенню нагару
- Економія палива завдяки поліпшеним антифрикційним властивостям
- Цілорічне застосування
- Можливість застосування в мотоспорті

### **Застосування**

- Сучасні двигуни 4-тактних мотоциклів
- Сучасні двигуни 4-тактної силової техніки

### **Утилізація відходів**

Відпрацьована олива **Wolver Four Stroke Racing 4-T 10W-40** відноситься до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

### **Сумісність**

Моторна олива **Wolver Four Stroke Racing 4T 10W-40** повністю сумісна з аналогічними оливами і може бути при необхідності змішаною. Для того, щоб повністю використовувати переваги **Wolver Four Stroke Racing 4T 10W-40** все ж рекомендується використовувати її не змішуючи.

### **Таблиця даних**

<b>ПОКАЗНИК</b>	<b>ОД. ВИМ.</b>	<b>ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ</b>
Кінематична в'язкість при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13.7
Індекс в'язкості	-	153
Температура застигання	°C	-34
В'язкість CCS при -25°C	mPa•s	6400
Лужне число	mgKOH/g	6.2
Температура спалаху	°C	215
Щільність при 15,6°C	kg/m <sup>3</sup>	878

1л - банка 4125 4260360940422

208л - бочка 4042 4260360941252