



## Wolver Gear Oil GL-4 75W-80

VERPACKUNG

208 L | 20 L | 1 L

**Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4** - синтетична легкотекуча високопродуктивна трансмісійна олива для трансмісій з заниженою низькотемпературною в'язкістю. Особливо ефективна для роботи трансмісійних механізмів та пускових якостей холодного двигуна.

**Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4** - на сучасній вуглеводно-синтетичній основі, забезпечує шумопоглинання та залишається надзвичайно стабільною при будь-яких умовах експлуатації. За рахунок низького класу в'язкості досягається зниження витрати пального при комфортному режимі перемикання.

**Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4** - допускається використання у всіх сучасних коробках передач автомобілей. Можна змішувати з аналогічними продуктами інших виробників, але найбільша ефективність спостерігається при використанні виключно Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4. Використовуйте відповідно до рекомендацій автовиробників.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

SAE 75W-80  
API GL-4

**ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ:**

BMW MTF LT-1/-2/-3/-4,  
FORD WSS-M2C200-D2,  
HONDA MTF, MTF-II,  
MB 235.10,  
PSA 9730 A2 / A8 / B 71 2330,  
TOYOTA JWS 227,  
VOLVO 97308, 97309,

VW G052 171, G052 178, G052 512, G052  
527, G052 532, G052 726, G052 798,  
G055 726, G060 726, G009 317

**Властивості:**

- Висока зносостійкість
- Висока стійкість до окислення
- Виключні в'язкісно-температурні характеристики
- Висока стійкість до стискання
- Захист від корозії
- Запобігає піноутворенню
- Нейтрально по відношенню до ущільнювальних матеріалів

### **Ефективність:**

- Оптимальні робочі якості
- Подовжений термін використання
- Гарна текучість при екстремально низьких температурах
- Цілорічне використання

### **Використання:**

- Сучасні коробки передач автомобілей у відповідності до рекомендацій виробників

### **Управління відходами:**

**Відпрацьована олива Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4** відноситься до відходів Категорії 2 и має утилізуватися у спеціально відведених місцях

### **Сумісність:**

Трансмійна олива **Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4** сумісна з аналогічними оливами та може бути змішана з будь-якою з них. Для того, щоб в повній мірі відчути переваги **Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4**, рекомендується використовувати без змішування.

### **Таблиця даних**

<b>ВЛАСТИВОСТІ</b>	<b>ОД. ВИМ</b>	<b>ТИПОВІ ПОКАЗНИКИ</b>
Питома вага при 15 ° C	кг / м <sup>3</sup>	855
В'язкість при 40 ° C	cSt	51,2
В'язкість при 100 ° C	cSt	9,1
Індекс в'язкості		161
Температура спалаху COC	° C	215
Точка застигання	° C	-42