



Wolver HighTec 0W-20

VERPACKUNG

208 л | 60 л | 20 л | 5 л | 4 л | 1 л

WOLVER HighTec SAE 0W-20 - синтетична моторна олива з низьким коефіцієнтом тертя і економією палива, створена для сучасних двигунів легкових автомобілів з турбонаддувом і без нього, а також з прямим уприскуванням. Зводить до мінімуму тертя, знос і витрату палива, а також підходить для збільшених інтервалів заміни оливи відповідно до інструкції виробника.

WOLVER HighTec SAE 0W-20 забезпечує відповідність оливи класу в'язкості протягом усього інтервалу заміни. Чудові характеристики холодного пуску забезпечують оптимальне змащування і гарантують значну економію палива.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

SAE 0W-20
API SN
ILSAC GF-5,
ACEA A1/B1

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ:

Ford WSS-M2C947-A
Honda/Acura HTO-6 • Nissan
Chrysler MS-6395 • GM 6094 M •
Mitsubishi • MAZDA
Suzuki • Toyota • Jaguar Land Rover
STJLR.51.5122

Характеристики

- Високий захист від зносу при будь-яких умовах експлуатації
- Прекрасні в'язкісно-температурні характеристики
- Мінімальні втрати на тертя
- Дуже висока очищувальна здатність
- Низькі втрати при випаровуванні
- Висока стійкість до окислення та температури

Вплив

- Оптимальний довготривалий захист для усіх двигунів
- Знижує витрату топлива та викиди вихлопних газів
- Прекрасні властивості при холодному пуску - швидка доставка до усіх точок змащування
- Дуже добра експлуатаційна надійність

- Оптимальна чистота двигуна
- Низька витрата оливи
- Високий запас продуктивності та висока стабільність продукту навіть при збільшених інтервалах заміни оливи
- Цілорічна робота
- Оптимальний тиск оливи

Використання

- Високопродуктивні та звичайні чотирьохтактні бензинові двигуни
- з багатоклапанною технологією
- з турбонаддувом
- з каталітичною технологією

Утилізація

- **WOLVER HighTec SAE 0W-20** відноситься до 2-ї категорії відпрацьованих оливи і тому **підлягає** утилізації у спеціально відведених місцях.

Змішуваність

- Моторна олива **WOLVER HighTec SAE 0W-20** повністю сумісна зі звичайними оливами HD і може бути змішана при необхідності. Однак для того, щоб повністю відчувати переваги **WOLVER HighTec SAE 0W-20**, рекомендується постійне використання **WOLVER HighTec SAE 0W-20**.

Таблиця даних

СВОЙСТВА	ОД. ВИМ	ТИПОВІ ПОКАЗНИКИ
Густина при 15 ° C	кг / м ³	841
В'язкість при -35 ° C	сП	6200
В'язкість при 40 ° C	сСт	45,5
В'язкість при 100 ° C	сСт	8,6
Індекс в'язкості		167
Температура спалаху COC	° C	240
Точка застигання	° C	-51