



WOLVER Hydrauliköl HVLP 68

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

Wolver Hydraulik HVLP 68 - це цинкомісткі робочі рідини на мінеральній основі, що мають відмінні в'язкісно-температурні властивості та всесезонні характеристики. Завдяки цьому гарантована максимальна плавність роботи гідравлічної системи, навіть при екстремальних коливаннях температур і при пуску системи.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:
HVLP 68
DIN 51524 Teil 3
ISO HV

ВІДПОВІДАЄ:
BOSCH Rexroth
SEB 181222
ANFOR NF E 48-603 (HM, HV)
SIS SS 155434
Denison Filterability TP 02100
Hoesch HWN 2333
U.S.Steel 126 u., 127
CETOP RP 91 H (HM, HV)
Sperry Vickers M-3950-S u., I-286-S
FZG-Test A 8,3/90 12

Властивості

- Призначені для сучасних гідросистем
- Особливо рекомендується застосовувати у гідравлічних системах, що цілий рік функціонують просто неба.
- Рекомендуються для систем, що зазнають сильних температурних коливань (шлагбауми, пакетувальні преси, шлюзи, греблі).
- Застосовуються у гідростатичних системах будівельних машин, автотранспорту, контейнеровозів і машин комунального призначення.

Ефективність

- Відмінний захист від зношування і старіння
- Висока стабільність до зсуву та стійкість до окислення
- Поліпшений захист від задирів

- Відмінні в'язкісно-температурні властивості
- Всесезонна характеристика
- Поліпшений захист від корозії
- Відмінна деемульгуюча здатність

Застосування

- Безперебійна експлуатація навіть у системах, виготовлених із різних металів
- Тривалий термін служби оливи
- Зниження зношування і задирання у важких умовах експлуатації, перш за все при ударних навантаженнях
- Призначена головним чином для обладнання, що функціонує у холодному кліматі (гірська місцевість, зони зимових видів спорту, зимова дорожня служба, холодильники, морозильні установки)
- Зменшення асортименту використовуваних мастильних матеріалів - спрощення замовлень і логістики
- Тривалий термін служби обладнання
- Захист від проникної води

Утилізація відходів

- **Wolver Hydrauliköl HVLP 68** належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

Сумісність

Wolver Hydrauliköl HVLP 68 гідравлічна олива з ряду HVLP сумісна з аналогічними оливами і може бути змішана з будь-якою з них.

При доливанні рекомендується використовувати виключно **Wolver Hydrauliköl HLP 68** гідравлічну оливу з ряду HVLP.

Таблиця даних

ПОКАЗНИК	ОД. ВИМ.	ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	68.2
Індекс в'язкості	-	134
Температура застигання	°C	-42
Лужне число	mgKOH/g	0.9
Температура спалаху	°C	216
Щільність при 15,6°C	kg/m ³	878

20л - відро 42194260360942198

208л - бочка 42244260360942242