



## Wolver Litoplex EP2

### VERPACKUNG

170 KG | 16 KG | 8 KG | 400 ML

**WOLVER LITOPLEX EP2** - синтетичне мастило з підвищеними протизношувальними та протизадирними властивостями (Extra Pressure), максимально універсальне.

**WOLVER LITOPLEX EP2** - мастило на основі літєвого комплексу, використовується у промисловості та транспорті - там, де екстремальні навантаження, температури або агресивне середовище не дозволяють застосовувати мастила загального призначення, а також, якщо потрібні збільшені інтервали між замінами.

Діапазон робочих температур: -30 °C ... +160 °C

### СПЕЦИФІКАЦІЇ

NLGI 2 · KP2P-30 ·  
L-XCENB 2 · LB/GC

### ***Властивості***

- Забезпечує відмінний захист від зношування за високих навантажень (удари, вібрації, різкі гальмування тощо) та швидкостей, ефективне змащування та ущільнення за високих температур
- Висока стійкість проти корозії і вимивання водою, механічна і хімічна стабільність в агресивному середовищі
- Збільшені інтервали заміни навіть у важких умовах, економія за рахунок скорочення часу простоїв і витрат на обслуговування, скорочення асортименту застосовуваних мастил і зниження складських запасів

### ***Застосування***

- Підшипники маточин коліс, карданні вали, шарніри, кульові з'єднання, опорно-зчіпні пристрої, втулки, пальці і шасі легкових і вантажних автомобілів, а також сільськогосподарського обладнання і важкого транспорту
- Устаткування гірської, металургійної, будівельної промисловості, паперових і цукрових заводів, що експлуатується за високих температур і вологості
- Механізми морських і річкових суден - основні, допоміжні і палубні, що працюють в будь-яких кліматичних зонах
- Підшипники вентиляторів, електромоторів і генераторів зі збільшеними інтервалами заміни

- Підшипники насосів, промислових і побутових пральних та мийних машин

#### **Таблиця даних**

ПОКАЗНИК	ОД. ВИМ.	ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ
Кінематична в'язкість при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	221
Пенетрація при 25°C	10 <sup>-1</sup> ·mm	285
Температура краплепадіння	°C	270
Антикорозійні властивості	-	витримує
Навантаження зварювання (у чотирикульковій машині)	kg	335
Колір	-	синій

400г - 4014 4260360940149  
картуш  
20л - відро 4231 4260360942310  
208л - бочка 4232 4260360942327