



Wolver Motor Flush Adapter

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 350 ML

Wolver Motor Flush Adapter - адаптивна промивка оливної системи автомобільних двигунів. Безпечно очищує двигун перед заміною моторної оливи в т.ч. при переході на інший тип оливи (наприклад, з мінеральної на напівсинтетичну, або при переході на оливу іншої торговельної марки).

ВЛАСТИВОСТІ

- Видаляє усі види відкладень, нагару, лаків і смол
- Потужні дисперсанти в складі рідини утворюють зі змитими часточками відкладень суспензію, не даючи їм осідати на деталях двигуна аж до видалення відпрацьованої оливи
- Нейтралізує шкідливий вплив залишків відпрацьованої оливи на ту, що заливається
- Повністю сумісна з сучасними синтетичними, напівсинтетичними і мінеральними моторними оливами
- Очищена оливна система збільшує ресурс і потужність двигуна

Таблиця даних

ПОКАЗНИК	ОД. ВИМ.	ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	34.8
Температура застигання	°C	-21
Лужне число	mgKOH/g	40.4
Температура спалаху	°C	194
Щільність при 15,6°C	kg/m ³	901

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для всіх типів автомобільних двигунів, що працюють на бензині, дизельному паливі, скрапленому газі.

ЗАСТОСУВАННЯ

Прогрійте і заглушіть двигун. Залейте промивку через оливоналивну горловину з розрахунку 1 ємність на 3-5 літрів моторної оливи. Заведіть двигун і дайте йому попрацювати на холостих обертах 10-15 хвилин. Заглушіть двигун, замініть моторну оливу та фільтр.

350мл - 4260360940545