



Wolver STOU 10W-30, 80W

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

Wolver STOU SAE 10W-30, 80W - спеціальна олива, що відповідає запитам світових виробників важкоавантаженої техніки: сільськогосподарської, вантажної, будівельної. Призначена для надійного та тривалого змащування дизельних двигунів (включно з двигунами з турбонаддувом), гідравлічних систем, гідростатичної та механічної трансмісій, системи мокрих гальм і багатодискових зчеплень, вала відбору потужності і гідропідсилювача керма всіх видів тракторної техніки.

Wolver STOU SAE 10W-30, 80W - завдяки відмінному поєднанню базових олив і підібраних присадок досягнута безперебійна робота агрегатів протягом усього терміну експлуатації. Можливе застосування цієї оливи для гідромуфт.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-30, 80W
API CG-4/SF, API GL-4
ACEA E3
HVLP-D 68 (ISO VG 68)

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ:

ALLISON C-4
CASE MS 1118/1206/1207/1209/1230
CASE NH MAT 3505/3509/3525/3526
CATERPILLAR TO-2
DEUTZ DQC I-02

FORD M2C48-C3/M2C-86B/M2C134-D/M2C159B,C
JOHN DEERE J 27
MASSEY FERGUSON CMS 1145 (M1135-1145)
MB-Freigabe 227.1/228.1
NEW HOLLAND NH 024C/030C/410B/420A
ZF TE-ML 06A/B/C/F, 07B/D
Denison HF-2
International Harvester B6
FIAT AF 87

Властивості

- Перешкоджає утворенню осаду за високих температур
- Нейтралізує кислоти, що утворюються після згоряння палива
- Відмінно запобігає піноутворенню
- Висока зносостійкість
- Виняткові властивості в'язкісних і температурних показників

Ефективність

- Оптимальні робочі властивості
- Забезпечує безперебійну роботу всіх агрегатів
- Добре розраховане тертя при мокрих гальмах і зчепленні
- Цілорічне застосування
- Відмінні показники при запуску холодного двигуна, швидке надходження до точок змащення

Застосування

- Усі види сільгоспмашин

Утилізація відходів

- Відпрацьована олива **WOLVER STOU SAE 10W-30, 80W** належить до 2-категорії відходів і тому надійно утилізується.

Сумісність

- **WOLVER STOU SAE 10W-30, 80W** сумісна з усіма традиційними оливами і може бути змішана з будь-якою з них. При доливанні використовувати виключно **WOLVER STOU SAE 10W-30, 80W**.

Таблиця даних

ПОКАЗНИК	ОД. ВИМ.	ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	11.1
Індекс в'язкості	-	139
Температура застигання	°C	-34
В'язкість CCS при -25°C	mPa·s	6700
Лужне число	mgKOH/g	9.3
Температура спалаху	°C	213
Щільність при 15,6°C	kg/m ³	876

20л - відро 4074 4260360940743
60л - бочка 4200 4260360942006
208л - бочка 4045 4260360940453