



Wolver Super Fluid ATF CVT

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 4 L | 1 L

Wolver Super Fluid ATF CVT - спеціальна HC синтетична олива, призначена для застосування в сучасних безступеневих автоматичних коробках передач - варіаторах легкових автомобілів (CVT - Continuously Variable Transmission). Використовується у варіаторах як з пасовим, так і з ланцюговим приводом.

Wolver Super Fluid ATF CVT - підходить для більшості коробок передач CVT американських, азіатських і європейських виробників за винятком коробок передач CVT, встановлених на гібридних автомобілях. Може використовуватися в трансмісіях MULTITRONIC (Audi), AUTOTRONIC (Mercedes-Benz), варіаторах, що встановлюються на деякі моделі BMW MINI згідно рекомендацій виробника техніки.

Wolver Super Fluid ATF CVT - виготовлена на основі найсучасніших базових олив з високим індексом в'язкості, містить в своєму складі новітній пакет протизношувальних присадок у поєднанні з фрикційними добавками, що знижує зношування і забезпечує заданий коефіцієнт тертя для передач високого крутильного моменту.

СПЕЦИФІКАЦІЇ
GM DEX- CVT

ВІДПОВІДАЄ:
Ford CVT 23/30, WSS-M2C928-A, Toyota
CVTF TC/FE, Mitsubishi CVTF-J1/ SP III
MB 236.2, Honda HMMF / HCF2/ Z1
JWS 3309/3324,
Saturn DEX-CVT SP-III,
Audi WV G TL 52 180
(G052 180) / 52 516 (G052 516)
Subaru NS-2/CVTF, BMV/Mini EZL 799,
Nissan NS-1 / NS-2
Suzuki TC/ NS-2/CVT

Властивості

- Забезпечує стабільність коефіцієнта тертя
- Відмінні антипінні властивості
- Екстремальна зносостійкість

- Чудове перемикання за низьких температур
- Стійкість до старіння та окислення
- Висока здатність витримувати навантаження
- Нейтральна до ущільнювальних матеріалів
-

Ефективність

- Надійність роботи при великих навантаженнях
- Оптимальний вибір для застосування в CVT (варіаторах)
- Висока продуктивність перемикання протягом усього інтервалу до заміни оливи
- Ідеальні низькотемпературні властивості
- Підвищена змащувальна здатність
- Цілорічне застосування

Застосування

- Автомобільні безступеневі автоматичні передавальні механізми (CVT) (Continuous Variable Transmission) - варіатор відповідно до інструкції виробника;
- **Wolver Super Fluid ATF CVT** не слід змішувати з іншими рідинами ATF для ступеневих автоматичних трансмісій.

Увага: Олива **Wolver Super Fluid ATF CVT** не призначена для застосування в DCT/DSG - (КПП з дводисковим зчепленням) або ступеневих автоматичних трансмісіях.

Утилізація відходів

- Відпрацьована олива **Wolver Super Fluid ATF CVT** належить до відходів 2-ї категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

Сумісність

Wolver Super Fluid ATF CVT сумісна з аналогічними оливами і може змішуватися з будь-якою з них. Для якнайповнішого використання усіх переваг **Wolver Super Fluid ATF CVT**, рекомендується застосовувати її не змішуючи.

Таблиця даних

ПОКАЗНИК	ОД. ВИМ.	ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ
В'язкість при 100°C	cSt	7
Індекс в'язкості	-	173
Температура застигання	°C	-51
Лужне число	mgKOH/g	9.3
Температура спалаху	°C	210
Щільність при 15,6°C	kg/m ³	848
Колір	-	світло-жовтий

1л - банка 4380 4260360943805