



## Wolver Super Traffic 10W-40

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**WOLVER Super Traffic SAE 10W-40** - усесезонна напівсинтетична моторна олива з універсальними характеристиками. Призначена для бензинових і дизельних двигунів, а також двигунів, що працюють на природному газі (LPG - суміш пропан-бутан або CNG - метан) як атмосферних, так і обладнаних турбонаддувом легкових автомобілів, мікроавтобусів і легких вантажівок.

**WOLVER Super Traffic SAE 10W-40** відповідає вимогам багатьох специфікацій на оливі найбільших європейських, американських й азіатських виробників двигунів. Рекомендована для цілорічного використання у різних режимах експлуатації: міський, заміський цикл, режимах старт-стоп. Ідеально підходить для змішаних автопарків.

**WOLVER Super Traffic SAE 10W-40** сприяє зменшенню робочих проміжків двигунів, призводить до зниження витрат оливи і, відповідно, до зниження кількості оливи, що доливається.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:  
SAE 10W-40  
API SJ/CF-4  
ACEA A3/B3, E2

ВІДПОВІДАЄ:  
MB 228.1, 229.1  
VW 501.01/505.00  
VOLVO VDS  
MAN 271

### **Властивості**

- Стабільна в'язкість і низька витрата на чад
- Висока стійкість до старіння і окислення
- Перешкоджає утворенню осадів за високих температур
- Відмінні показники при холодному пуску - швидке надходження до точок змащування
- Відмінна низькотемпературна прокачуваність
- Зниження задирів і полірування дзеркала циліндрів
- Сприяє зниженню споживання палива

### **Ефективність**

- Німецька надійність
- Підвищення терміну служби сальників і ущільнень, подовжені інтервали технічного обслуговування
- Мінімальне зношування при високих навантаженнях на приводні частини
- Знижує пускові навантаження на двигун
- Цілорічне застосування
- Підвищення ефективності експлуатації і зниження загальних витрат
- Зберігає стійку олівну плівку у будь-яких режимах роботи
- Гарантована стабільна в'язкість, за умови задовільного стану двигуна, коли виключена можливість потрапляння палива або охолоджувальної рідини в оливу

### **Застосування**

Єдина моторна олива для змішаних автопарків:

- бензинові та дизельні двигуни легкових автомобілів, легких вантажівок і мікроавтобусів, а також двигунів, що працюють на скрапленому газі;
- двигуни з двопаливною системою живлення (газ-бензин, газ-дизель);
- із турбонаддувом;
- із каталізатором;
- двигуни ранніх років випуску, в т.ч. із тривалим терміном експлуатації.

### **Утилізація відходів**

- Відпрацьована олива **WOLVER Super Traffic SAE 10W-40** належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

### **Сумісність**

- **WOLVER Super Traffic SAE 10W-40** сумісна з усіма традиційними оливами і може бути змішана з будь-якою з них. При доливанні рекомендовано використовувати виключно **WOLVER Super Traffic SAE 10W-40**.

### **Таблиця даних**

<b>ПОКАЗНИК</b>	<b>ОД. ВИМ.</b>	<b>ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ</b>
Кінематична в'язкість при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.2
Індекс в'язкості	-	155
Температура застигання	°C	-35
В'язкість CCS при -25°C	mPa·s	5300
Лужне число	mgKOH/g	7.5
Температура спалаху	°C	224
Щільність при 15,6°C	kg/m <sup>3</sup>	869

1л - банка	4254	4260360942549
4л - банка	4252	4260360942525
5л - банка	4250	4260360942501
20л - відро	4256	4260360942563
60л - бочка	4267	4260360942679
208л - бочка	4257	4260360942570