



## Wolver Turbo Plus 10W-40

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 1 L

**Wolver Turbo Plus SAE 10W-40** – паливозберігальна високопродуктивна моторна олива для всіх бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів, що завдяки своїм конструкційним особливостям, як, наприклад, збіднена пальна суміш або турбонагнітач вихлопних газів, висувають спеціальні вимоги до моторної оливи. Є ідеальною оливою для застосування у змішаних автопарках.

**Wolver Turbo Plus SAE 10W-40** виготовляється на основі високоякісних мінеральних базових олив і сучасного пакету присадок. Придатна для цілорічного і тривалого застосування.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:  
SAE 10W-40  
API CG-4/SJ  
ACEA A2/B2, E2

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ:  
MB 228.1, 229.1  
VW 501.01/505.00  
MAN 271  
Volvo VDS

### **Властивості**

- Висока стійкість до окислення
- Низька випаровуваність
- Відмінна зносостійкість
- Відмінне витримування навантажень

### **Ефективність**

- Призначена для ускладнених умов експлуатації
- Перешкоджає відкладанню нагару
- Висока надійність
- Тривалий захист від корозії і зношування
- Цілорічне застосування

### **Застосування**

- **Дизельні двигуни вантажних автомобілів**
- із турбонаддувом
- із каталізатором
- **Дизельні легкові автомобілі**
- із турбонаддувом
- із каталізатором
- **Бензинові двигуни легкових автомобілів**
- із турбонаддувом
- із каталізатором

#### Утилізація відходів

**Wolver Turbo Plus SAE 10W-40** належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації у спеціально відведених місцях.

#### Сумісність

**Wolver Turbo Plus SAE 10W-40** сумісна з усіма традиційними оливами і може бути змішана з будь-якою з них. При доливанні рекомендовано використовувати виключно **Wolver Turbo Plus SAE 10W-40** не змішуючи.

#### Таблиця даних

ПОКАЗНИК	ОД. ВИМ.	ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ
Кінематична в'язкість при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Індекс в'язкості	-	148
Температура застигання	°C	-34
В'язкість CCS при -25°C	mPa·s	6600
Лужне число	mgKOH/g	9.2
Температура спалаху	°C	218
Щільність при 15,6°C	kg/m <sup>3</sup>	869

1л - банка	4105	4260360941054
5л - банка	4099	4260360940996
20л - відро	4071	4260360940712
208л - бочка	4043	4260360940439