



Wolver UltraTec 5W-30

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver UltraTec SAE 5W-30 - вдосконалена універсальна легкотекуча всесезонна моторна олива на основі спеціальних синтетичних базових олив новітньої технології. Ретельно відібрані високоефективні присадки надають їй виняткові властивості.

Wolver UltraTec SAE 5W-30 є універсальною, паливозберігальною Hi Tech-легкотекучою моторною оливою, що відповідає вимогам виробників бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів із турбонаддувом і без нього. Використовується у двигунах з подовженим інтервалом заміни оливи, включно з машинами, обладнаними фільтрами сажі (ACEA C3). Окрім цього, моторна олива подовжує термін служби фільтра сажі завдяки своєму винятковому складу.

Wolver UltraTec SAE 5W-30 чудово підходить до застосування для новітніх специфікацій VW 504.00 / 507.00, так званих VW Longlife III олив. Ця високопродуктивна моторна олива може застосовуватися і в інших двигунах VW всіх конструкцій, крім R5-, V10 TDi з насос-форсункою або без фільтра сажі, для яких необхідні схвалення (допуски) виробника VW 503.00, 506.00, 506.01.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:
SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3

ДОПУСКИ:
MB-Approval 229.51
VW-Norm 504.00/507.00

ВІДПОВІДАЄ:
MB 229.31
MB 229.52
GM Dexos 2
PORSCHE C30
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A

Властивості

- Екстремальна зносостійкість
- Виняткова в'язкість при температурних змінах
- Швидке надходження оливи до точок змащування
- Знижує зношування циліндрів і розподільного валу
- Висока стійкість до окислення і температурна стабільність

- Низька випаровуваність
- Дуже висока очисна здатність
- Особливо низький вміст шкідливих речовин

Ефективність

- Зниження витрат палива і викидів відпрацьованих газів
- Зменшення утворення золи (Low SAPS)
- Легкий пуск двигуна
- Оптимальна чистота двигуна
- Значно знижує опір при пуску
- Висока надійність
- Високий запас потужності
- Подовжений інтервал заміни оливи
- Цілорічне застосування

Застосування

- **VW й інші нові високопродуктивні і стандартні 4-тактні бензинові двигуни з WIV-системою і без неї**
- багатоклапанні двигуни
- із турбонаддувом
- із каталізатором
- із продовженим інтервалом заміни оливи
- **VW й інші нові дизельні двигуни легкових автомобілів із WIV-системою і без неї**
- двигуни з насос-форсункою
- із системою фільтру сажі (DPF)
- із системою Common Rail
- із турбонагнітачем

Утилізація відходів

- Відпрацьована олива **Wolver UltraTec SAE 5W-30** належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

Сумісність

- **Wolver UltraTec SAE 5W-30** повністю сумісна зі звичайними HD-оливами і за необхідності може бути змішаною. Для того, щоб повністю використовувати переваги **Wolver UltraTec SAE 5W-30**, рекомендується її використовувати не змішуючи.

Таблиця даних

ПОКАЗНИК	ОД. ВИМ.	ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	11.9
Індекс в'язкості	-	158
Температура застигання	°C	-36
В'язкість CCS при -25°C	mPa·s	5350
Лужне число	mgKOH/g	6.3
Температура спалаху	°C	224
Щільність при 15,6°C	kg/m ³	849

1л - банка	4258	4260360942587
4л - банка	4093	4260360940934
20л - відро	4303	4260360943034
60л - бочка	4330	4260360943300
208л - бочка	4304	4260360943041