



## Wolver UltraTec 5W-40

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**Wolver UltraTec SAE 5W-40** універсальна, HC-синтетична всесезонна легкотекуча моторна олива новітньої генерації. Виняткові якості цієї високопродуктивної моторної оливи відповідають усім сьгоднішнім вимогам до експлуатації. Вона оптимально підходить для подовжених інтервалів заміни оливи.

**Wolver UltraTec SAE 5W-40** - завдяки спеціально підбраному складу компонентів якнайкраще відповідає багатьом новим вимогам виробників техніки. Призначена для використання у бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів і мікроавтобусів із турбонаддувом і без нього, а також із системою нейтралізації відпрацьованих газів (фільтр сажі ACEA C3) і без неї.

**Wolver UltraTec SAE 5W-40** - спеціальна "Low Ash" (Low SAPS - низька зольність) рецептура захищає двигун і систему каталізатора. Ця моторна олива підходить також для дизельних двигунів легкових автомобілів із системою впорскування палива насоса-форсунки (PD).

СПЕЦИФІКАЦІЇ:  
SAE 5W-40  
API SN/CF  
ACEA C3

ВІДПОВІДАЄ:  
VW 502.00, 505.00, 505.01  
MB 229.31  
MB 229.51  
MB 229.52  
GM Dexos 2  
PORSCHE C30  
BMW LL-04  
Ford 917A

### ***Властивості***

- Екстремальна зносостійкість
- Виняткові в'язкісно-температурні показники
- Мінімальні втрати на тертя, більше потужності двигуна
- Дуже висока очисна здатність
- Низька випаровуваність

- Стабільність до окислення і високих температур
- Максимальна механічна стабільність

### **Ефективність**

- Зменшує витрати палива, знижує кількість шкідливих викидів
- Низький вміст сірки, фосфору і золи
- Low Ash - паливозберігальна рецептура
- Відмінні пускові якості - швидке постачання всіх місць змащування, зокрема, гідроштовхачів (клапанів)
- Стабільний тиск оливи
- Чистота двигуна
- Захист двигуна від відкладень
- Високі функціональні резерви і висока стійкість продукту навіть при подовжених інтервалах заміни оливи
- Цілорічне застосування

### **Застосування**

- **Потужні дизельні двигуни легкових автомобілів**
- багатоклапанні
- із турбонагнітачем
- із безпосереднім упорскуванням палива
- дизель з насос-форсункою
- **CDI і TDI двигуни**
- із системою Common Rail
- із системою фільтру сажі (DPF)
- із каталізатором
- **Потужні і стандартні 4-тактні бензинові двигуни**
- багатоклапанні
- із системою Valvetronic
- із інтеркулером
- із турбонаддувом
- із каталізатором

### **Утилізація відходів**

- Відпрацьована олива **Wolver UltraTec SAE 5W-40** належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

### **Сумісність**

- **Wolver UltraTec SAE 5W-40** сумісна з усіма традиційними HD-оливами і може бути змішана з будь-якою з них. Для того, щоб використовувати всі переваги **Wolver UltraTec SAE 5W-40**, рекомендується застосовувати **Wolver UltraTec SAE 5W-40** не змішуючи.

### **Таблиця даних**

ПОКАЗНИК	ОД. ВИМ.	ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ
Кінематична в'язкість при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.2
Індекс в'язкості	-	168
Температура застигання	°C	-37
В'язкість CCS при -25°C	mPa·s	5550
Лужне число	mgKOH/g	6.2
Температура спалаху	°C	220
Щільність при 15,6°C	kg/m <sup>3</sup>	845

1л - банка    4083            4260360940835

4л - банка	4081	4260360940811
20л - відро	4272	4260360942723
208л - бочка	4273	4260360942730