



## Wolver Ultron MS2

### VERPACKUNG

170 KG | 16 KG | 400 ML

**Wolver ULTRON MS2** - протизношувальне літєве мастило з дисульфідом молібдену (MoS<sub>2</sub>). Застосовується для вузлів, що працюють за екстремально-високих і ударних навантажень або вібрацій.

**Wolver ULTRON MS2** - особливо рекомендоване для використання там, де під дією вібрації переривається захисний мастильний шар і змащування відбувається за рахунок властивостей дисульфиду молібдену.

Діапазон робочих температур: -30 °C ... +130 °C

СПЕЦИФІКАЦІЇ:  
NLGI 2 · KPF2K-30 ·  
L-XDCGB 2

### ***Властивості***

- Високі протизношувальні та протизадирні властивості
- Тривалий захист від вимивання водою і корозії
- Висока адгезія до металу і відмінне ущільнення вузлів
- Ефективна робота вузла навіть при значному зменшенні шару мастила і захист від заклинювання

### ***Застосування***

- Карданні вали, опорно-зчіпні пристрої, шарніри та інші високонавантажені вузли шасі легкових, вантажних автомобілів, сільськогосподарської, кар'єрної і будівельної техніки, що працює за важких умов високих навантажень, запиленості або вологості.
- Шарніри рівних кутових швидкостей (ШРКШ) автомобілів.
- Елементи обладнання важкої промисловості, включно з гірничовидобувною, підйомно-транспортною технікою (шарніри, шкворні, пальці, вузли кріплення ковшів екскаваторів, крюкові підвіски кранів, механізми решіт, високонавантажені опорні підшипники тощо), що експлуатуються в умовах високих навантажень і вібрацій.

### ***Таблиця даних***

ПОКАЗНИК	ОД. ВИМ.	ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ
Кінематична в'язкість при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	180
Пенетрація при 25°C	10 <sup>-1</sup> ·mm	280
Температура краплепадіння	°C	210
Антикорозійні властивості	-	витримує
Навантаження зварювання (у чотирикульковій машині)	kg	400
Колір	-	чорний

208л - бочка 4234 4260360942341  
20л - відро 4233 4260360942334  
400г - картуш 4016 4260360940163